

Céleste

Catherine Aris



Occorrente:

- 15 / 20 gr di filato (fingering)
- ferri circolari 3,25 mm (US 3)

Legenda:

- dir: diritto
- rov: rovescio
- C2B: lavorare a dir la seconda maglia sul ferro di sinistra lasciando la prima maglia sul ferro. Poi lavorare la prima maglia a dir ritorto e togliere entrambe le maglie dal ferro di sinistra.
- C2F: lavorare a dir ritorto la seconda maglia sul ferro di sinistra lasciando la prima maglia sul ferro. Poi lavorare a dir la prima maglia e togliere entrambe le maglie dal ferro di sinistra.
- W2 (avvolgere 2): *passare 2 maglie come per lavorarle a rovescio ma con il filo sul dietro del lavoro, passare il filo sul davanti del lavoro, e riportare le maglie sul ferro di sinistra, passare il filo sul dietro del lavoro * ripetere da * a * una volta. Avvolgere queste maglie 2 volte e passarle sul ferro destro senza lavorarle.

Istruzioni:

Iniziare con la suola. Avviare 14 maglie, assicurandosi di lasciare una coda del filo di avvio di almeno 10 cm. Sarà utilizzata per riprendere le maglie ...

Lavorare a dir 42 ferri. Si hanno 21 creste ed il filo di avvio è sulla destra. Con questo filo riprendere e lavorare a dir 21 maglie sul lato destro del rettangolo (una maglia per ogni cresta). Con il filo del lavoro lavorare a dir le 14 maglie sul ferro e riprendere e lavorare a dir 21 maglie sul lato sinistro. Ci sono 56 maglie sul ferro.

Lavorare 1 ferro a rov.

Iniziare il motivo decorativo:

Ferro 1 (diritto del lavoro): 2 dir , *2 rov, 2 dir *, ripetere da * a *, 2 dir

Ferro 2: 2 dir, *W2, 2 dir*, ripetere da * a *, 2 dir

Ferro 3: 3 dir, *C2B, C2F *, ripetere da * a *, C2B, 3 dir

Ferro 4: 4 dir , *W2, 2 dir *, ripetere da * a *, 4 dir

Ferro 5: 5 dir , *C2B, C2F *, repeat from * to *, 3 dir

Ripetere dal **ferro 2 al ferro 5** altre 2 volte (12 ferri in totale).

Lavorare 5 ferri a maglia rasata, iniziando con un ferro a rov sul rovescio del lavoro.
Lavorare a dir e chiudere il sesto ferro.

Alla punta della scarpetta, con davanti il rovescio del lavoro, riprendere e lavorare a dir 10 maglie sul lato, 10 maglie alla suola e 10 maglie sull'altro lato.

Lavorare a dir 4 ferri (2 creste).

Assicurarsi che il diritto del lavoro sia rivolto all'esterno, quando si procede con la chiusura a 3 ferri per chiudere la punta della scarpina.

Ferro seguente della scarpina 1: 10 dir, piegare in due in modo che le due punte del ferro siano una vicina all'altra E il diritto del lavoro sia rivolto all'esterno. Usare un terzo ferro e lavorare a dir a due a due insieme 10 maglie di ciascun ferro. **NON CHIUDERE LE MAGLIE.**

Ci sono 10 maglie su ciascun ferro. Piegare in due ed usando un terzo ferro, lavorare a dir e chiudere in modo morbido le 10 maglie.

Ferro seguente della scarpina 2: 20 dir, piegare in due in modo che le due punte del ferro siano una vicina all'altra E il diritto del lavoro sia rivolto all'esterno. Usando un terzo ferro, lavorare a dir a due a due insieme 10 maglie di ciascun ferro. **NON CHIUDERE LE MAGLIE.**

Ci sono 10 maglie su ciascuna punta del ferro. Piegare ancora in due ed usando un terzo ferro, lavorare a diritto e chiudere in modo morbido le 10 maglie.

E' possibile cucire le scarpine, aggiungere un bottone o una stringa fatta ad I-Cord per chiuderle alla caviglia.

Spero vi divertirete a lavorare queste scarpine.