

Vade-mecum Raccourcis CSS

Optimisation de votre code CSS

<http://dreamgratuit.canalblog.com>

Background: couleur url(image) répétition posit°_vert. posit°_hor. défilement;

Valeurs par défaut : #fff url('back.png') repeat top left scroll;
Valeurs possibles : répétition (no-repeat, repeat, repeat-x, repeat-y, inherit)
 position_vert. (top, bottom, XXpx, XX%, XXem, etc.)
 position_hor. (left, right, XXpx, XX%, XXem, etc.)
 défilement (scroll, fixed, inherit)


Exemples : #f60 url('bckg.gif') repeat-x bottom left scroll;
 #e4e4ff url('bckg2.gif') repeat-x;

font: style variante graisse taille/interligne famille_de_caractères;

Valeurs par défaut : normal normal normal valeur_héritée/normal valeur_héritée;
Valeurs possibles : style (normal, italic, oblique, inherit)
 variante (normal, small-caps, inherit)
 graisse (normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, etc.)

Exemples : italic small-caps bold 0.9em/1.5em Arial, Helvetica, sans-serif;
 normal 12px Georgia, Times New Roman, Times, serif;

margin, padding, border-width, outline-width: 1er 2e 3e 4e



border-color, outline-color: #1er #2e #3e, #4e
 border-style, outline-style: 1er 2e 3e 4e

Moins de 4 valeurs :
- 1 valeur pour (1er, 2e, 3e, 4e)
- 2 valeurs pour (1er et 3e) (2e et 4e)
- 3 valeurs pour (1er) (2e et 4e) (3e)

Exemples :
margin: 15px;
padding: 0 25px;
border-width: 1px 5px 3px;

border: largeur style couleur;

Valeurs possibles : style (none, solid, dashed, dotted, double, groove, ridge, inset, outset, hidden, inhérit)

Exemples : 3px solid #f60
 1px dotted #ccc;

Les paramètres sont aussi applicables à border-top, border-bottom, border-left, border-right

list-style: type position url('img');

Valeurs par défaut : disc outside none;
Valeurs possibles : type (disc, circle, square, [...] none, inherit)
 position (inside, outside, inherit)

Exemple : none inside url('puce.gif');

couleur: #ff6600 = #f60

Exemples : color: #c30;
 background-color: #ccc;

valeur: 0px = 0